BTCN565
CLAVADORA AUTÓNOMA DE ESTRUCTURAS 18V LI-ION

WW 33°
Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm

PT
Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm

Características

- Nariz dentada
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Cargador compacto
- Maletín transporte
- Cierre de la herramienta
- Fácil liberación de atascos
- Sistema de disparo seleccionable
- Gancho para colgar
- Empuñadura moldeada
- Batería Li-Ion

ESPECIFICACIÓN		
Tipo de potencia	Bateria	
Peso	4 kg	
Ancho	340 mm	
Largo	470 mm	
Algo	388 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	55	
Temperatura de operación	-20-60°C	
Tipo de cargador	BTCB115	
Fuente de energía de entrada	AC 230V 50Hz	
WW 33 Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.3 (Max.)
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)
Cabeza (mm)	6.8 (Mín.)	7.7 (Max.)
Tipo de unión	Electrosoldados	
Ángulo de unión	33	
PT Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.3 (Max.)
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)
Cabeza (mm)	6.8 (Mín.)	7.7 (Max.)
Tipo de unión	Unidos por papel	
Ángulo de unión	33	

Peso de la batería		0.61
Tipo de batería		BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V
Grapas por carga		600
Ruido	**LPA 1sd**	84
	LWA 1sd	95
	LPA 1s, 1m	
Vibración / Incertidumbre		3.8 / 1.5 m/s2