


# BT125-1

CLAVADORA DE BRADS CT 32 MM MAX.







## BT13 Resumen de clavos y grapas



### Características



### Accesorios

- |  |   |
|--|---|
|  Gatillo de disparo secuencial SEQ4 |  Conjunto pistón clavador 120078 |
|  Kit de mantenimiento BT125-RK      |   |
|  Accesorio evita marcas 120056     |   |

<b>Modelo</b>	BT125-1	<b>Presión de trabajo</b>	PSI	70 - 120
<b>Peso</b>	0.86		BAR	4.8 - 8.3
<b>Dimensiones L. x An. x Al. (mm)</b>	257 x 210 x 60	<b>Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar</b>		0.8
<b>Cabeza (mm)</b>	2 (min) - 2 (max)	<b>Ruido</b>	LPA 1sd	73.9
<b>Largo (mm)</b>	15 (min) - 32 (max)		LWA 1sd	78.9
<b>Díámetro (mm)</b>	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	65.9
<b>Capacidad del cargador</b>	110	<b>Vibración m/s2</b>		4.41

### Bostitch España

Stanley Iberia S.L.  
Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas  
C/Bergada  
nº1 Of. A6  
08820 El Prat de Llobregat  
Barcelona  
ESPAÑA

STANLEY

BOSTITCH®