


FN16250K-2-E

CLAVADORA DE BRADS 16 GA ST 64 MM.








SB16 Resumen de clavos y grapas



Características



Accesorios

 Gatillo de disparo a contacto CNTK1	 Accesorio evita marcas 1066022
 Kit de mantenimiento FN16250-RK	 Conjunto pistón clavador 166070
 Aceite lubricante SB32	

Modelo	FN16250K-2-E	Presión de trabajo	PSI	70 - 120
Peso	1.5		BAR	4.8 - 8.3
Dimensiones L. x An. x Al. (mm)	308 x 267 x 78	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.46
Cabeza (mm)	3 (min) - 3 (max)	Ruido	LPA 1sd	86.7
Largo (mm)	25 (min) - 63 (max)		LWA 1sd	91.8
Diámetro (mm)	1.6 (min) - 1.6 (max)		LPA 1sd	78.8
Capacidad del cargador	110	Vibración m/s2		2.74

Bostitch España

Stanley Iberia S.L.
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Bergada
nº1 Of. A6
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
ESPAÑA

STANLEY

BOSTITCH®