


N50C-1

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 50 MM MAX.



Resumen de clavos y grapas







STANLEY

BOSTITCH®

Características



Accesorios

- | | |
|---|--|
|  Gatillo de disparo secuencial SEQ6 |  Conjunto pistón clavador N50035A |
|  Gatillo de disparo a contacto N50082A | |
|  Aceite lubricante SB32 | |

Modelo	N50C-1	Presión de trabajo	PSI	70 - 100
Peso	2.2		BAR	4.8 - 7.0
Dimensiones L. x An. x Al. (mm)	250 x 265 x 110	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1
Cabeza (mm)	4.5 (min) - 4.5 (max)	Ruido	LPA 1sd	77.6
Largo (mm)	25 (min) - 50 (max)		LWA 1sd	90.6
Diámetro (mm)	2.03 (min) - 2.3 (max)		LPA 1sd	82.1
Capacidad del cargador	350	Vibración m/s2		

Bostitch España

Stanley Iberia S.L.
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Bergada
nº1 Of. A6
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
ESPAÑA