

# 416SIC-S3G-7/16

## GRAPADORA DE GRAPAS CT 72 16 MM MAX.

72

Diámetro: 0.6 - 0.7mm  
Corona: 9.1 - 9.1mm  
Largo: 4 - 16mm



### Características



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Carga inferior

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.00 - 7.00 BAR
Peso	0.85 kg		55.00 - 100.00 PSI
Ancho	44 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.24
Largo	222 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	155 mm	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 78.90
Capacidad del cargador (Max.)	200		<b>LWA 1sd</b> 80.30
72 Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b>
Diámetro (mm)	0.6 (Mín.) 0.7 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	< 2.5 / N/A m/s2
Corona (mm)	9.1 (Mín.) 9.1 (Max.)		
Largo (mm)	4 (Mín.) 16 (Max.)		