## GRAPADORA DE GRAPAS S2/16WC ROOFING CT 38 MM MAX.



Diámetro: 1.4 - 1.6mm Corona: 25 - 25mm Largo: 19 - 38mm



## Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Regulador de potencia



Disparo a contacto



Protecciones anti deslizantes



Escape trasero



Anti-atascos



Guía para colocación tejas "shingles"

		ESPEC	IFICACIÓN
Tipo de potencia	Neumático		Presión de
Peso	2.13 kg		
Ancho	64 mm		Cons. de a
Largo	355 mm		Tipo de aju
Algo	225 mm		Ruido
Capacidad del cargador (Max.)	100		
S2 Gama de clavos o grapas:			
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.)	1.6 (Max.)	Vibración /
Corona (mm)	25 (Mín.)	25 (Max.)	
Largo (mm)	19 (Mín.)	38 (Max.)	

ш	SI ICACION				
	Presión de trabajo		4.20 - 7.00 BAR		
			60.00 - 100.00 PSI		
	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.6		
	Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP		
	Ruido	LPA 1sd	91.80		
		LWA 1sd	97.60		
		LPA 1s, 1m	84.60		
	Vibración / Incertidumbre		2.5 / N/A m/s2		