438S4-1
GRAPADORA DE GRAPAS S4/16NC CT 38 MM MAX.

S4

Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 12.45 - 12.7mm
Largo: 19 - 40mm



Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Regulación de profundidad de clavado
- Regulador de potencia
- Disparo a contacto
- Escape trasero

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.20 - 7.00 BAR
Peso	1.79 kg				60.00 - 100.00 PSI
Ancho	64 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.6
Largo	355 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	225 mm		Ruido	**LPA 1sd**	83.70
Capacidad del cargador (Max.)	100			**LWA 1sd**	93.00
S4 Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	80.00
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.)	1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		< 2.5 / N/A m/s2
Corona (mm)	12.45 (Mín.)	12.7 (Max.)			
Largo (mm)	19 (Mín.)	40 (Max.)			