5166543
GRAPADORA DE GRAPAS S4/16NC CT 65 MM MAX. (VULCANO)

Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 12.45 - 12.7mm
Largo: 35 - 65mm

Características

Cuerpo en aluminio

Empuñadura ergonómica de goma

Disparo a contacto

Diseño de nariz compacto

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga		
Peso	2.20 kg		Presión de trabajo		4.50 - 8.30 BAR
Ancho	80 mm				65.00 - 120.00 PSI
Largo	350 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.8
Algo	300 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	136		Ruido	**LPA 1sd**	86.50
S4 Gama de clavos o grapas:				**LWA 1sd**	99.00
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.)	1.6 (Max.)		**LPA 1s, 1m**	86.00
Corona (mm)	12.45 (Mín.)	12.7 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.6 / 1.8 m/s2
Largo (mm)	35 (Mín.)	65 (Max.)			