

538S4-1

GRAPADORA DE GRAPAS S4/16NC CT 38 MM MAX.



Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 12.45 - 12.7mm
Largo: 19 - 40mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Regulador de potencia



Disparo a contacto



Protecciones anti deslizantes



Escape trasero



Diseño de nariz compacto



Anti-atascos

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.20 - 7.00 BAR
Peso	1.88 kg		60.00 - 100.00 PSI
Ancho	73 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.74
Largo	355 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	225 mm	Ruido	LPA 1sd 92.90
Capacidad del cargador (Max.)	100		LWA 1sd 97.60
S4 Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 84.60
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.) 1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.509 / 1.2545 m/s ²
Corona (mm)	12.45 (Mín.) 12.7 (Max.)		
Largo (mm)	19 (Mín.) 40 (Max.)		