

5446003 (Roll 60)

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 60 MM MAX.



Diámetro: 2.03 - 2.4mm
Largo: 32 - 60mm



Características



Cuerpo en aluminio



Disparo a contacto



Cargador resistente a los impactos



Diseño de nariz compacto

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Grapas por carga	
Peso	2.10 kg	Presión de trabajo	4.50 - 8.30 BAR
Ancho	110 mm		65.00 - 100.00 PSI
Largo	250 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	2.1
Algo	265 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	360	Ruido	LPA 1sd 94.50
ROLL 60 Gama de clavos o grapas:			LWA 1sd 102.50
Diámetro (mm)	2.03 (Mín.) 2.4 (Max.)		LPA 1s, 1m 89.50
Largo (mm)	32 (Mín.) 60 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.5 / 1.75 m/s ²
Cabeza (mm)	5.3 (Mín.) 5.3 (Max.)		
Ángulo de unión	16		