GRAPADORA DE GRAPAS S4/16NC CT 50 MM MAX.



Diámetro: 1.4 - 1.6mm Corona: 12.45 - 12.7mm Largo: 25 - 50mm









Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protecciones anti deslizantes



Anti-atascos

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.20 - 8.40 BAR
Peso	2.05 kg				60.00 - 120.00 PSI
Ancho	84 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.65
Largo	363 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	272 mm		Ruido	LPA 1sd	76.60
Capacidad del cargador (Max.)	100			LWA 1sd	82.70
S4 Gama de clavos o grapas:				LPA 1s, 1m	69.70
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.)	1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.22 / 1.61 m/s2
Corona (mm)	12.45 (Mín.)	12.7 (Max.)			
Largo (mm)	25 (Mín.)	50 (Max.)			