

650S5-1

GRAPADORA DE GRAPAS S5/100 CT 50 MM MAX.



Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 11.05 - 11.1mm
Largo: 25 - 50mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protecciones anti deslizantes

ESPECIFICACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| Tipo de potencia | Neumático | Presión de trabajo | 4.20 - 8.40 BAR |
| Peso | 2.05 kg | | 60.00 - 120.00 PSI |
| Ancho | 84 mm | Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.65 |
| Largo | 363 mm | Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP |
| Algo | 272 mm | Ruido | LPA 1sd 76.60 |
| Capacidad del cargador (Max.) | 100 | | LWA 1sd 82.70 |
| S5 Gama de clavos o grapas: | | | LPA 1s, 1m 69.70 |
| Diámetro (mm) | 1.4 (Mín.) 1.6 (Max.) | Vibración / Incertidumbre | 3.22 / 1.61 m/s ² |
| Corona (mm) | 11.05 (Mín.) 11.1 (Max.) | | |
| Largo (mm) | 25 (Mín.) 50 (Max.) | | |