

750S4-1

GRAPADORA DE GRAPAS S4/16NC CT 50 MM MAX.



Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 12.45 - 12.7mm
Largo: 25 - 50mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protecciones anti deslizantes



Diseño de nariz compacto



Anti-atascos

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.20 - 8.40 BAR
Peso	2.41 kg		60.00 - 120.00 PSI
Ancho	84 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.1
Largo	371 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	284 mm	Ruido	LPA 1sd 76.50
Capacidad del cargador (Max.)	100		LWA 1sd 84.00
S4 Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 71.00
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.) 1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.88 / 1.94 m/s2
Corona (mm)	12.45 (Mín.) 12.7 (Max.)		
Largo (mm)	25 (Mín.) 50 (Max.)		