750S4-1
GRAPADORA DE GRAPAS S4/16NC CT 50 MM MAX.

S4

Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 12.45 - 12.7mm
Largo: 25 - 50mm

Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Regulación de profundidad de clavado
- Escape Regulable 360°
- Disparo a contacto
- Protecciones anti deslizantes
- Diseño de nariz compacto
- Anti-atascos

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.20 - 8.40 BAR
Peso	2.41 kg				60.00 - 120.00 PSI
Ancho	84 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.1
Largo	371 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	284 mm		Ruido	**LPA 1sd**	76.50
Capacidad del cargador (Max.)	100			**LWA 1sd**	84.00
S4 Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	71.00
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.)	1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.88 / 1.94 m/s2
Corona (mm)	12.45 (Mín.)	12.7 (Max.)			
Largo (mm)	25 (Mín.)	50 (Max.)			