

765S4-1E

GRAPADORA DE GRAPAS S4/16NC CT 64 MM MAX.



Diámetro: 1.4 - 1.6mm
 Corona: 12.45 - 12.7mm
 Largo: 38 - 64mm



ESPECIFICACIÓN

| | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Tipo de potencia | Neumático | |
| Peso | 2.38 kg | |
| Ancho | 98 mm | |
| Largo | 371 mm | |
| Algo | 284 mm | |
| Capacidad del cargador (Max.) | 160 | |
| S4 Gama de clavos o grapas: | | |
| Diámetro (mm) | 1.4 (Mín.) | 1.6 (Max.) |
| Corona (mm) | 12.45 (Mín.) | 12.7 (Max.) |
| Largo (mm) | 38 (Mín.) | 64 (Max.) |

| | | |
|--|----------------------------|-------|
| Presión de trabajo | 4.80 - 8.30 BAR | |
| | 69.00 - 120.00 PSI | |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.1 | |
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP | |
| Ruido | LPA 1sd | 84.10 |
| | LWA 1sd | 93.40 |
| | LPA 1s, 1m | 80.40 |
| Vibración / Incertidumbre | 2.8 / 1.4 m/s ² | |