

# 765S5-1E

## GRAPADORA DE GRAPAS S5/100 CT 64 MM MAX.



Diámetro: 1.4 - 1.6mm  
 Corona: 11.05 - 11.1mm  
 Largo: 38 - 64mm



### Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protecciones anti deslizantes



Diseño de nariz compacto

### ESPECIFICACIÓN

|                               |                             |                                            |                         |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de potencia              | Neumático                   | Presión de trabajo                         | 4.80 - 8.30 BAR         |
| Peso                          | 2.38 kg                     |                                            | 69.00 - 120.00 PSI      |
| Ancho                         | 98 mm                       | Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.1                     |
| Largo                         | 371 mm                      | Tipo de ajuste de aire tipo rosca          | 1/4 BSP                 |
| Algo                          | 284 mm                      | Ruido                                      | <b>LPA 1sd</b> 84.10    |
| Capacidad del cargador (Max.) | 160                         |                                            | <b>LWA 1sd</b> 93.40    |
| S5 Gama de clavos o grapas:   |                             |                                            | <b>LPA 1s, 1m</b> 80.40 |
| Diámetro (mm)                 | 1.4 (Mín.)      1.6 (Max.)  | Vibración / Incertidumbre                  | 2.8 / 1.4 m/s2          |
| Corona (mm)                   | 11.05 (Mín.)    11.1 (Max.) |                                            |                         |
| Largo (mm)                    | 38 (Mín.)        64 (Max.)  |                                            |                         |