765S5-1E

GRAPADORA DE GRAPAS S5/100 CT 64 MM MAX.

Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 11.05 - 11.1mm
Largo: 38 - 64mm

Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Regulación de profundidad de clavado
- Escape Regulable 360°
- Disparo a contacto
- Protecciones anti deslizantes
- Diseño de nariz compacto

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
Peso	2.38 kg				69.00 - 120.00 PSI
Ancho	98 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.1
Largo	371 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	284 mm		Ruido	**LPA 1sd**	84.10
Capacidad del cargador (Max.)	160			**LWA 1sd**	93.40
S5 Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	80.40
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.)	1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		2.8 / 1.4 m/s2
Corona (mm)	11.05 (Mín.)	11.1 (Max.)			
Largo (mm)	38 (Mín.)	64 (Max.)			