

765S5-1E

GRAPADORA DE GRAPAS S5/100 CT 64 MM MAX.



Diámetro: 1.4 - 1.6mm
 Corona: 11.05 - 11.1mm
 Largo: 38 - 64mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protecciones anti deslizantes



Diseño de nariz compacto

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Peso	2.38 kg		69.00 - 120.00 PSI
Ancho	98 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.1
Largo	371 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	284 mm	Ruido	LPA 1sd 84.10
Capacidad del cargador (Max.)	160		LWA 1sd 93.40
S5 Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 80.40
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.) 1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.8 / 1.4 m/s2
Corona (mm)	11.05 (Mín.) 11.1 (Max.)		
Largo (mm)	38 (Mín.) 64 (Max.)		