

863S4-1

GRAPADORA DE GRAPAS 15S4 CT 64 MM MAX.

S4

Diámetro: 1.4 - 1.6mm
Corona: 12.45 - 12.7mm
Largo: 32 - 65mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protecciones anti deslizantes



Diseño de nariz compacto



Anti-atascos

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.20 - 8.40 BAR
Peso	2.63 kg		60.00 - 120.00 PSI
Ancho	98 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.36
Largo	371 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	316 mm	Ruido	LPA 1sd 79.80
Capacidad del cargador (Max.)	100		LWA 1sd 87.10
S4 Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 74.10
Diámetro (mm)	1.4 (Mín.) 1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.966 / 1.983 m/s ²
Corona (mm)	12.45 (Mín.) 12.7 (Max.)		
Largo (mm)	32 (Mín.) 65 (Max.)		