

APC-2IN1

GRAPADORA / CLAVADORA DE BRADS 2 EN 1

BT13

Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 50mm

SX

Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 15 - 35mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Accesorio evita marcas



Regulación de profundidad de clavado



Escape Regulable 360°



Disparador secuencial



Carga lateral

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo	5.60 - 7.00 BAR
Peso	1.10 kg			80.00 - 100.00 PSI
Ancho	63 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.06
Largo	245 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	242 mm		Ruido	LPA 1sd 86.80
Capacidad del cargador (Max.)	110			LWA 1sd 99.10
BT13 Gama de clavos o grapas:				LPA 1s, 1m 86.10
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	< 2.5 / N/A m/s2
Largo (mm)	15 (Mín.)	50 (Max.)		
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)		
SX Gama de clavos o grapas:				
Corona (mm)	5.6 (Mín.)	5.6 (Max.)		
Largo (mm)	15 (Mín.)	35 (Max.)		