APC-2IN1
GRAPADORA / CLAVADORA DE BRADS 2 EN 1

BT13 — Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 50mm

SX — Corona: 5.6 - 5.6mm
Largo: 15 - 35mm

Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Escape Regulable 360°
- Disparador secuencial
- Carga lateral

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		5.60 - 7.00 BAR
Peso	1.10 kg				80.00 - 100.00 PSI
Ancho	63 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.06
Largo	245 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	242 mm		Ruido	**LPA 1sd**	86.80
Capacidad del cargador (Max.)	110			**LWA 1sd**	99.10
BT13 Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	86.10
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		< 2.5 / N/A m/s2
Largo (mm)	15 (Mín.)	50 (Max.)			
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)			
SX Gama de clavos o grapas:					
Corona (mm)	5.6 (Mín.)	5.6 (Max.)			
Largo (mm)	15 (Mín.)	35 (Max.)			