APC-FN
CLAVADORA DE BRADS 16 GA 64 MM. MAX.

SB16

Diámetro: 1.37 - 1.6mm
Largo: 25 - 64mm

Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Escape Regulable 360°
- Disparador secuencial
- Carga lateral

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		5.60 - 7.00 BAR
Peso	1.50 kg				80.00 - 100.00 PSI
Ancho	78 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.24
Largo	308 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	275 mm		Ruido	**LPA 1sd**	86.90
Capacidad del cargador (Max.)	100			**LWA 1sd**	99.20
SB16 Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	88.20
Diámetro (mm)	1.37 (Mín.)	1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.02 / 1.51 m/s2
Largo (mm)	25 (Mín.)	64 (Max.)			
Cabeza (mm)	3 (Mín.)	3 (Max.)			
Ángulo de unión	0				