

# BT125K-2

## KIT CLAVADORA DE BRADS ST 32 MM MAX.



Diámetro: 1 - 1.25mm  
Largo: 15 - 32mm



### Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Accesorio evita marcas



Regulación de profundidad de clavado



Disparador secuencial



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Carga lateral



Maletín transporte

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga	
Peso	0.86 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	257 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.8
Algo	210 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	110		Ruido	<b>LPA 1sd</b> 73.90
BT13 Gama de clavos o grapas:				<b>LWA 1sd</b> 78.90
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 65.90
Largo (mm)	15 (Mín.)	32 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	4.41 / 2.205 m/s <sup>2</sup>
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)		