

BT1855-E

CLAVADORA DE BRADS ST 55 MM MAX.

BT13

Diámetro: 1 - 1.25mm

Largo: 15 - 55mm



Características

 Mg	Cuerpo en magnesio	 Empuñadura ergonómica de goma	 Accesorio evita marcas	 DIAL-A	Regulación de profundidad de clavado
 Protecciones anti deslizantes		 Mecanismo sin aceite	 Escape trasero	 Diseño de nariz compacto	
 Carga lateral		 Maletín transporte	 Cierre de la herramienta	 CT ST	Sistema de disparo seleccionable
 Bloqueo del gatillo		 Gancho para colgar			

ESPECIFICACIÓN

Peso	1.23 kg	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	70 mm		70.00 - 120.00 PSI
Largo	235 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.33
Alto	240 mm	Ruido	LPA 1sd 83.20
Capacidad del cargador (Max.)	100		LWA 1sd 88.50
BT13 Gama de clavos o grapas:		LPA 1s, 1m	75.50
Diámetro (mm)	1 (Mín.) 1.25 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.8 / 1.4 m/s ²
Largo (mm)	15 (Mín.) 55 (Max.)		
Cabeza (mm)	2 (Mín.) 2 (Max.)		