

# BT1855-E

## CLAVADORA DE BRADS ST 55 MM MAX.


**BT13**

Diámetro: 1 - 1.25mm  
Largo: 15 - 55mm



### Características


- 

Cuerpo en magnesio
- 

Empuñadura ergonómica de goma
- 

Accesorio evita marcas
- 

Regulación de profundidad de clavado
- 

Protecciones anti deslizantes
- 

Mecanismo sin aceite
- 

Escape trasero
- 

Diseño de nariz compacto
- 

Carga lateral
- 

Maletín transporte
- 

Cierre de la herramienta
- 

Sistema de disparo seleccionable
- 

Bloqueo del gatillo
- 

Gancho para colgar

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Ancho	70 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.33
Largo	235 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	240 mm		Ruido	<b>LPA 1sd</b> 83.20
Capacidad del cargador (Max.)	100			<b>LWA 1sd</b> 88.50
BT13 Gama de clavos o grapas:				<b>LPA 1s, 1m</b> 75.50
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.8 / 1.4 m/s2
Largo (mm)	15 (Mín.)	55 (Max.)		
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)		