

BT200K-2

KIT CLAVADORA DE BRADS ST 50 MM MAX.

BT13

Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 50mm



Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Accesorio evita marcas



Regulación de profundidad de clavado



Disparador secuencial



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Carga lateral



Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga	
Peso	0.95 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	257 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.9
Algo	245 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	110		Ruido	LPA 1sd 74.70
BT13 Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd 79.70
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)		LPA 1s, 1m 66.70
Largo (mm)	15 (Mín.)	50 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.68 / 1.84 m/s ²
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)		