

BT200K-2


KIT CLAVADORA DE BRADS ST 50 MM MAX.


BT13


Diámetro: 1 - 1.25mm
Largo: 15 - 50mm





Características


- 


Cuerpo en magnesio
- 


Empuñadura ergonómica de goma
- 


Accesorio evita marcas
- 

Regulación de profundidad de clavado
- 

Disparador secuencial
- 

Mecanismo sin aceite
- 

Escape trasero
- 

Carga lateral
- 

Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga	
Peso	0.95 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	257 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	0.9
Algo	245 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	110		Ruido	LPA 1sd 74.70
BT13 Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd 79.70
Diámetro (mm)	1 (Mín.)	1.25 (Max.)		LPA 1s, 1m 66.70
Largo (mm)	15 (Mín.)	50 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.68 / 1.84 m/s2
Cabeza (mm)	2 (Mín.)	2 (Max.)		