BTCN560

CLAVADORA AUTÓNOMA DE ESTRUCTURAS 18V LI-ION

WW 33°

Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm

PT

Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm

Características

- Nariz dentada
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Cargador compacto
- Maletín transporte
- Cierre de la herramienta
- Fácil liberación de atascos
- Sistema de disparo seleccionable
- Gancho para colgar
- Empuñadura moldeada
- Batería Li-Ion

ESPECIFICACIÓN		
Peso	4 kg	
Ancho	340 mm	
Largo	470 mm	
Algo	388 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	55	
WW 33 Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.3 (Max.)
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)
Cabeza (mm)	6.8 (Mín.)	7.7 (Max.)
Tipo de unión	Electrosoldados	
Ángulo de unión	33	
PT Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.3 (Max.)
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)
Cabeza (mm)	6.8 (Mín.)	7.7 (Max.)
Tipo de unión	Unidos por papel	
Ángulo de unión	33	

Ruido	**LPA 1sd**	84
	LWA 1sd	95
	LPA 1s, 1m	
Vibración / Incertidumbre		3.8 / 1.5 m/s2