

F21PL-E

CLAVADORA DUAL DE CLAVOS EN PEINE DE CABEZA REDONDA Y PARA CONECTORES METÁLICOS 21°+ MALETÍN



Diámetro: 2.5 - 3.3mm
Largo: 45 - 90mm



Diámetro: 4.0 - 4.1mm
Largo: 38 - 65mm



Características



Cuerpo en magnesio



Escape Regulable 360°



Maletín transporte



Empuñadura ergonómica de goma



Disparador secuencial



Accesorio evita marcas



Protecciones anti deslizantes



Control de profundidad por botón



Diseño de nariz compacto

ESPECIFICACIÓN

Peso	3.70 kg			Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR		
Ancho	133 mm			Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar			
Largo	517 mm			2.47			
Algo	355 mm			Ruido	LPA 1sd 96.70		
Capacidad del cargador (Max.)	50			LWA 1sd	100.10		
PL Gama de clavos o grapas:				LPA 1s, 1m	87.10		
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.)	3.3 (Max.)	Vibración / Incertidumbre				
Largo (mm)	45 (Mín.)	90 (Max.)	2.47 / N/A m/s2				
Cabeza (mm)	6.7 (Mín.)	8 (Max.)					
Tipo de unión	Plástico						
Ángulo de unión	21						
MCN Gama de clavos o grapas:							
Diámetro (mm)	4.0 (Mín.)	4.1 (Max.)					
Largo (mm)	38 (Mín.)	65 (Max.)					
Cabeza (mm)	8 (Mín.)	8 (Max.)					
Tipo de unión	Plástico						
Ángulo de unión	21						