F21PL-E

CLAVADORA DUAL DE CLAVOS EN PEINE DE CABEZA REDONDA Y PARA CONECTORES METÁLICOS 21°+ MALETÍN

PL — Diámetro: 2.5 - 3.3mm
Largo: 45 - 90mm

MCN — Diámetro: 4.0 - 4.1mm
Largo: 38 - 65mm

Características

- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- Control de profundidad por botón
- Escape Regulable 360°
- Disparador secuencial
- Protecciones anti deslizantes
- Diseño de nariz compacto
- Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	
Peso	3.70 kg	
Ancho	133 mm	
Largo	517 mm	
Algo	355 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	50	
PL Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.)	3.3 (Max.)
Largo (mm)	45 (Mín.)	90 (Max.)
Cabeza (mm)	6.7 (Mín.)	8 (Max.)
Tipo de unión	Plástico	
Ángulo de unión	21	
MCN Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	4.0 (Mín.)	4.1 (Max.)
Largo (mm)	38 (Mín.)	65 (Max.)
Cabeza (mm)	8 (Mín.)	8 (Max.)
Tipo de unión	Plástico	
Ángulo de unión	21	

Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		2.47
Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Ruido	**LPA 1sd**	96.70
	LWA 1sd	100.10
	LPA 1s, 1m	87.10
Vibración / Incertidumbre		2.47 / N/A m/s2