F28WW-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE ELECTROSOLDADOS A 28° + MALETÍN

WW 28°

Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm

Características

- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Nariz dentada
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Control de profundidad por botón
- Disparador secuencial
- Protecciones anti deslizantes
- Diseño de nariz compacto
- Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
Peso	3.50 kg				70.00 - 120.00 PSI
Ancho	133 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		2.47
Largo	508 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	355 mm		Ruido	**LPA 1sd**	96.30
Capacidad del cargador (Max.)	90			**LWA 1sd**	100.10
WW 28 Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	87.10
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.3 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		2.47 / N/A m/s2
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)			
Cabeza (mm)	7.5 (Mín.)	7.5 (Max.)			
Tipo de unión	Electrosoldados				
Ángulo de unión	28				