



F33PT-E


CLAVADORA DE CLAVOS EN PEINE UNIDOS POR PAPEL 33° CARGADOR LARGO + MALETÍN





Características


- 


Cuerpo en magnesio
- 


Empuñadura ergonómica de goma
- 


Nariz dentada
- 


Accesorio evita marcas
- 

Regulación de profundidad de clavado
- 

Control de profundidad por botón
- 

Disparador secuencial
- 

Protecciones anti deslizantes
- 

Diseño de nariz compacto
- 

Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN				
Peso	3.60 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	133 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	457 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	2.47
Algo	355 mm		Ruido	LPA 1sd83.90
Capacidad del cargador (Max.)	75			LWA 1sd90.70
PT Gama de clavos o grapas:				LPA 1s, 1m77.70
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.)	3.3 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.8 (Mín.)	7.2 (Max.)		
Tipo de unión	Unidos por papel			
Ángulo de unión	33			
WW 33 Gama de clavos o grapas:				
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.)	3.3 (Max.)		
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)		
Tipo de unión	Electrosoldados			
Ángulo de unión	33			