



Diámetro: 1.6 - 1.6mm

Largo: 25 - 64mm



## Características

Mg	Cuerpo en magnesio	Empuñadura ergonómica de goma	Accesorio evita marcas	DIAL-A	Regulación de profundidad de clavado
Protecciones anti deslizantes		Mecanismo sin aceite	Escape trasero	Diseño de nariz compacto	
Carga trasera		Maletín transporte	Cierre de la herramienta	CT ST	Sistema de disparo seleccionable
Bloqueo del gatillo		Gancho para colgar			

## ESPECIFICACIÓN

Peso	1.70 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	86 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	302 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.83
Algo	289 mm		Ruido	<b>LPA 1sd</b> 85.10
Capacidad del cargador (Max.)	110		<b>LWA 1sd</b>	89.20
SB16 Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b>	76.20
Diámetro (mm)	1.6 (Mín.)	1.6 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.1 / 1.55 m/s <sup>2</sup>
Largo (mm)	25 (Mín.)	64 (Max.)		
Cabeza (mm)	3 (Mín.)	3 (Max.)		
Ángulo de unión	0			