

# GF9033-E

## CLAVADORA AUTÓNOMA DE GAS



Diámetro: 2.8 - 3.3mm  
Largo: 50 - 90mm



Diámetro: 2.8 - 3.3mm  
Largo: 50 - 90mm



### Características



Nariz dentada



Cargador compacto



Maletín transporte



Gancho para colgar



Empuñadura moldeada

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Gas	Tiempo de carga	120_mins
Peso	3.42 kg	Voltaje de carga	7.2V
Ancho	108 mm	Corriente de carga	650mA
Largo	374 mm	Peso del cargador	0.132
Algo	378 mm	Peso de la batería	0.21
Capacidad del cargador (Max.)	60	Tipo de batería	BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Temperatura de operación	0-40°C	Cartucho de gas	80ml
Fuente de energía de entrada	AC 230V 50Hz	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 94.5 <b>LWA 1sd</b> 96.4 <b>LPA 1s, 1m</b>
PT Gama de clavos o grapas:		Vibración / Incertidumbre	3.4 / 1.7 m/s2
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.) 3.3 (Max.)		
Largo (mm)	50 (Mín.) 90 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.7 (Mín.) 7.5 (Max.)		
Tipo de unión	Unidos por papel		
Ángulo de unión	33		
WW 33 Gama de clavos o grapas:			
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.) 3.3 (Max.)		
Largo (mm)	50 (Mín.) 90 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.7 (Mín.) 7.5 (Max.)		
Tipo de unión	Electrosoldados		
Ángulo de unión	33		