GF9033-E
CLAVADORA AUTÓNOMA DE GAS

PT

Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm

WW 33°

Diámetro: 2.8 - 3.3mm
Largo: 50 - 90mm

Características

Nariz dentada

Cargador compacto

Maletín transporte

Gancho para colgar

Empuñadura moldeada

ESPECIFICACIÓN		
Tipo de potencia	Gas	
Peso	3.42 kg	
Ancho	108 mm	
Largo	374 mm	
Algo	378 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	60	
Temperatura de operación	0-40°C	
Fuente de energía de entrada	AC 230V 50Hz	
PT Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.3 (Max.)
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)
Cabeza (mm)	6.7 (Mín.)	7.5 (Max.)
Tipo de unión	Unidos por papel	
Ángulo de unión	33	
WW 33 Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.3 (Max.)
Largo (mm)	50 (Mín.)	90 (Max.)
Cabeza (mm)	6.7 (Mín.)	7.5 (Max.)
Tipo de unión	Electrosoldados	
Ángulo de unión	33	

Tiempo de carga		120_mins
Voltaje de carga		7.2V
Corriente de carga		650mA
Peso del cargador		0.132
Peso de la batería		0.21
Tipo de batería		BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Cartucho de gas		80ml
Ruido	**LPA 1sd**	94.5
	LWA 1sd	96.4
	LPA 1s, 1m	
Vibración / Incertidumbre		3.4 / 1.7 m/s2