

# IC70-1-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 70 MM MAX.



Diámetro: 2.5 - 3.1mm  
Largo: 38 - 70mm



### Características



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Cargador resistente a los impactos

### ESPECIFICACIÓN

|                               |                            |  |                            |
|-------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Tipo de potencia              | Neumático                  | Presión de trabajo                         | 4.9 - 7.0 BAR              |
| Peso                          | 3.6 kg                     |  | 71 - 101 PSI               |
| Ancho                         | 140 mm                     | Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 2.2                        |
| Largo                         | 306 mm                     | Ruido                                      | <b>LPA 1sd</b> 90          |
| Algo                          | 322 mm                     |  | <b>LWA 1sd</b> 99          |
| Capacidad del cargador (Max.) | 225-300                    |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 86       |
| F Gama de clavos o grapas:    |                            | Vibración / Incertidumbre                  | 3.2 / 1.6 m/s <sup>2</sup> |
| Diámetro (mm)                 | 2.5 (Mín.)      3.1 (Max.) |  |                            |
| Largo (mm)                    | 38 (Mín.)      70 (Max.)   |  |                            |
| Cabeza (mm)                   | 6.0 (Mín.)      7.2 (Max.) |  |                            |
| Ángulo de unión               | 15                         |  |                            |