

# IC90-1-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA CON DISPARO A CONTACTO 90 MM. MAX.



Diámetro: 2.5 - 3.1mm  
Largo: 45 - 90mm



### Características



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Cargador con mecanismo de ajuste por giro



Defensa contra polvo y residuos

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.9 - 7 BAR
Peso	5.3 kg		71 - 120 PSI
Ancho	386 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	3.7
Largo	413 mm	Ruido	LPA 1sd 88 / 2.5
Algo	182 mm		LWA 1sd 97.5 / 2.5
Capacidad del cargador (Max.)	225		LPA 1s, 1m 84.5 / 4
F Gama de clavos o grapas:		Vibración / Incertidumbre	2.9 / 0.1 m/s <sup>2</sup>
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.) 3.1 (Max.)		
Largo (mm)	45 (Mín.) 90 (Max.)		
Cabeza (mm)	7.2 (Mín.) 7.2 (Max.)		
Ángulo de unión	15		