JB600
TENAZA GRAPADORA NEUMÁTICA GRAPA STCR5019 10 MM MAX.

STCR 5019

Diámetro: 0.48 - 1.3mm
Corona: 11 - 11mm
Largo: 6 - 10mm

Características

Al — Cuerpo en aluminio

TF — Accionamiento por gatillo

SJ — Boca cuadrada

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.20 - 7.00 BAR
Peso	1.09 kg				60.00 - 100.00 PSI
Ancho	68 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.6
Largo	250 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	235 mm		Ruido	**LPA 1sd**	77.00
Profundidad boca	65			**LWA 1sd**	95.80
Capacidad del cargador (Max.)	84			**LPA 1s, 1m**	84.60
STCR5019 Gama de clavos o grapas:			Vibración / Incertidumbre		< 2.5 / N/A m/s2
Diámetro (mm)	0.48 (Mín.)	1.3 (Max.)			
Corona (mm)	11 (Mín.)	11 (Max.)			
Largo (mm)	6 (Mín.)	10 (Max.)			