M10SIC-MG/30

CLAVADORA DE PINS MINI TIP CT 30 MM MAX.



Diámetro: 0.8 - 0.8mm Largo: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 CLAVADORA DE PINS MINI TIP CT 30 MM MAX.

Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Diseño de nariz compacto



Carga inferior

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga		
Peso	1.02 kg		Presión de trabajo		4.00 - 7.00 BAR
Ancho	44 mm				60.00 - 100.00 PSI
Largo	235 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.28
Algo	180 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	180		Ruido	LPA 1sd	80.20
MINI S Gama de clavos o grapas:				LWA 1sd	
Diámetro (mm)	0.8 (Mín.)	0.8 (Max.)		LPA 1s, 1m	
Largo (mm)	15 (Mín.)	30 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		2.5 / N/A m/s2
Cabeza (mm)	0.8 (Mín.)	1.3 (Max.)			
Ángulo de unión	0				