

ML10SIC-84/16

GRAPADORA DE GRAPAS 84 CT 16 MM MAX.

84

Diámetro: 0.5 - 1mm
Corona: 12.3 - 12.3mm
Largo: 4 - 16mm



Características



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Carga inferior

ESPECIFICACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Tipo de potencia | Neumático | Presión de trabajo | 4.00 - 7.00 BAR |
| Peso | 0.85 kg | | 55.00 - 100.00 PSI |
| Ancho | 44 mm | Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 0.24 |
| Largo | 222 mm | Tipo de ajuste de aire tipo rosca | 1/4 BSP |
| Algo | 155 mm | Ruido | LPA 1sd 78.90 |
| Capacidad del cargador (Max.) | 150 | | LWA 1sd 80.30 |
| 84 Gama de clavos o grapas: | | | LPA 1s, 1m |
| Diámetro (mm) | 0.5 (Mín.) 1 (Max.) | Vibración / Incertidumbre | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Corona (mm) | 12.3 (Mín.) 12.3 (Max.) | | |
| Largo (mm) | 4 (Mín.) 16 (Max.) | | |