N400C-1-E
CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 100 MM MAX.

F

Diámetro: 2.8 - 3.8mm
Largo: 55 - 100mm

Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Disparo a contacto
- Protectores del cuerpo
- Equilibrado reparto de pesos
- Cargador resistente a los impactos
- Maneta secundaria
- Diseño de nariz compacto
- Cargador con mecanismo de ajuste por giro
- Defensa contra polvo y residuos
- Agujero para instalar colgador

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
Peso	5.30 kg				70.00 - 120.00 PSI
Ancho	153 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		3.61
Largo	338 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		3/8 BSP
Algo	423 mm		Ruido	**LPA 1sd**	92.30
Capacidad del cargador (Max.)	300			**LWA 1sd**	99.40
F Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	86.40
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.8 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.2 / 1.6 m/s2
Largo (mm)	55 (Mín.)	100 (Max.)			
Cabeza (mm)	7.2 (Mín.)	7.2 (Max.)			
Ángulo de unión	15				