

Diámetro: 3.8 - 3.8mm Largo: 100 - 130mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de



Disparador secuencial



Protectores del cuerpo



Equilibrado reparto de pesos



Cargador resistente a los impactos



Maneta secundaria



Diseño de nariz compacto



Cargador con mecanismo de ajuste por giro



Defensa contra polvo y residuos



Agujero para instalar colgador

	ESPEC
Neumático	
6.00 kg	
153 mm	
338 mm	
483 mm	
180	
3.8 (Mín.)	3.8 (Max.)
100 (Mín.)	130 (Max.)
8.2 (Mín.)	8.2 (Max.)
15	
	6.00 kg 153 mm 338 mm 483 mm 180 3.8 (Mín.) 100 (Mín.) 8.2 (Mín.)

IFICACIÓN			
	Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
			70.00 - 120.00 PSI
	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		4.8
	Tipo de ajuste de aire tipo rosca		3/8 BSP
	Ruido	LPA 1sd	89.10
		LWA 1sd	99.80
		LPA 1s, 1m	86.80
	Vibración / Incertidumbre		3.06 / 1.53 m/s2