N58C-1-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 55 MM MAX.

Diámetro: 2.03 - 2.5mm
Largo: 25 - 55mm







Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Disparo a contacto
- Protectores del cuerpo
- Equilibrado reparto de pesos
- Cargador resistente a los impactos
- Diseño de nariz compacto
- Cargador con mecanismo de ajuste por giro
- Defensa contra polvo y residuos
- Agujero para instalar colgador

ESPECIFICACIÓN					
Peso	2.68 kg		Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
Ancho	133 mm				70.00 - 120.00 PSI
Largo	269 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.21
Algo	273 mm		Ruido	**LPA 1sd**	87.90
Capacidad del cargador (Max.)	350			**LWA 1sd**	96.00
N Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	83.00
Diámetro (mm)	2.03 (Mín.)	2.5 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		2.77 / 1.385 m/s2
Largo (mm)	25 (Mín.)	55 (Max.)			
Cabeza (mm)	4.5 (Mín.)	4.5 (Max.)			
Ángulo de unión	15				