N62FNB-E
CLAVADORA DE BRADS 15 GA EN ÁNGULO CT 64 MM. MAX.

Diámetro: 1.8 - 1.8mm
Largo: 25 - 64mm

Características

- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Escape Regulable 360°
- Mecanismo sin aceite
- Maletín transporte
- Sistema de disparo seleccionable
- Luz LED
- Ventilador integrado

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Presión de trabajo		4.90 - 8.40 BAR
Peso	1.80 kg				71.00 - 122.00 PSI
Ancho	92 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.1
Largo	360 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Algo	396 mm		Ruido	**LPA 1sd**	72.00
Capacidad del cargador (Max.)	129			**LWA 1sd**	80.70
FN15 Gama de clavos o grapas:				**LPA 1s, 1m**	67.70
Diámetro (mm)	1.8 (Mín.)	1.8 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.27 / 1.635 m/s2
Largo (mm)	25 (Mín.)	64 (Max.)			
Cabeza (mm)	3.2 (Mín.)	3.2 (Max.)			
Ángulo de unión	25				