N62FNK-2
CLAVADORA DE BRADS 15 GA EN ÁNGULO ST 64 MM. MAX.

FN15

Diámetro: 1.8 - 1.8mm
Largo: 25 - 64mm

Características

- Cuerpo en magnesio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Accesorio evita marcas
- Regulación de profundidad de clavado
- Escape Regulable 360°
- Disparador secuencial
- Mecanismo sin aceite
- Carga trasera
- Maletín transporte

ESPECIFICACIÓN					
Tipo de potencia	Neumático		Grapas por carga		
Peso	1.75 kg		Presión de trabajo		4.20 - 7.00 BAR
Ancho	83 mm				60.00 - 100.00 PSI
Largo	373 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.65
Algo	295 mm		Tipo de ajuste de aire tipo rosca		1/4 BSP
Capacidad del cargador (Max.)	100		Ruido	**LPA 1sd**	93.30
FN15 Gama de clavos o grapas:				**LWA 1sd**	98.80
Diámetro (mm)	1.8 (Mín.)	1.8 (Max.)		**LPA 1s, 1m**	85.80
Largo (mm)	25 (Mín.)	64 (Max.)	Vibración / Incertidumbre		3.25 / 1.625 m/s2
Cabeza (mm)	3.2 (Mín.)	3.2 (Max.)			
Ángulo de unión	25				