

# N62FN5P-E

## CLAVADORA DE BRADS 15GA - 'SMARTPOINT'



Diámetro: 1.8 - 1.8mm  
Largo: 25 - 64mm



### Características



SmartPoint



Eliminación fácil de atascos



Regulación de profundidad de clavado



Mecanismo sin aceite



Escape trasero



Herramienta neumática



Sistema de disparo seleccionable



Gancho para colgar



Ventilador integrado

### ESPECIFICACIÓN

|                               |                            |  |                              |
|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| Tipo de potencia              | Neumático                  | Presión de trabajo                         | 4.9 - 8.4 BAR                |
| Peso                          | 2.1 kg                     |  | 71.00 - 122.00 PSI           |
| Ancho                         | 92 mm                      | Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar | 1.1                          |
| Largo                         | 360 mm                     | Tipo de ajuste de aire tipo rosca          | 1/4 BSP                      |
| Algo                          | 296 mm                     | Ruido                                      | <b>LPA 1sd</b> 93.46 / 4     |
| Capacidad del cargador (Max.) | 129                        |  | <b>LWA 1sd</b> 97.37 / 4     |
| FN15 Gama de clavos o grapas: |                            |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 84.4 / 4   |
| Diámetro (mm)                 | 1.8 (Mín.)      1.8 (Max.) | Vibración / Incertidumbre                  | 4.59 / 2.29 m/s <sup>2</sup> |
| Largo (mm)                    | 25 (Mín.)      64 (Max.)   |  |                              |
| Cabeza (mm)                   | 3.2 (Mín.)      3.2 (Max.) |  |                              |
| Ángulo de unión               | 25                         |  |                              |