

# N64084-1-E












## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA CT 64 MM MAX



Diámetro: 2.03 - 2.5mm  
Largo: 30 - 65mm



### Características

-  Cuerpo en aluminio
-  Empuñadura ergonómica de goma
-  Escape Regulable 360°
-  Disparo a contacto
-  Protectores del cuerpo
-  Equilibrado reparto de pesos
-  Cargador resistente a los impactos
-  Diseño de nariz compacto
-  Cargador con mecanismo de ajuste por giro
-  Defensa contra polvo y residuos
-  Agujero para instalar colgador

### ESPECIFICACIÓN

Peso	2.63 kg	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	133 mm		70.00 - 120.00 PSI
Largo	266 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.21
Algo	327 mm	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 92.90
Capacidad del cargador (Max.)	350		<b>LWA 1sd</b> 98.80
N Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b> 85.80
Diámetro (mm)	2.03 (Mín.) 2.5 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.75 / 1.375 m/s2
Largo (mm)	30 (Mín.) 65 (Max.)		
Cabeza (mm)	4.5 (Mín.) 4.5 (Max.)		
Ángulo de unión	15		