N64084-1-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA CT 64 MM MAX

Diámetro: 2.03 - 2.5mm
Largo: 30 - 65mm



Características

- Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- Escape Regulable 360°
- Disparo a contacto
- Protectores del cuerpo
- Equilibrado reparto de pesos
- Cargador resistente a los impactos
- Diseño de nariz compacto
- Cargador con mecanismo de ajuste por giro
- Defensa contra polvo y residuos
- Agujero para instalar colgador

ESPECIFICACIÓN		
Peso	2.63 kg	
Ancho	133 mm	
Largo	266 mm	
Algo	327 mm	
Capacidad del cargador (Max.)	350	
N Gama de clavos o grapas:		
Diámetro (mm)	2.03 (Mín.)	2.5 (Max.)
Largo (mm)	30 (Mín.)	65 (Max.)
Cabeza (mm)	4.5 (Mín.)	4.5 (Max.)
Ángulo de unión	15	

Presión de trabajo		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		1.21
Ruido	**LPA 1sd**	92.90
	LWA 1sd	98.80
	LPA 1s, 1m	85.80
Vibración / Incertidumbre		2.75 / 1.375 m/s2