

# N64084-2-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA ST 64 MM MAX.



Diámetro: 2.03 - 2.5mm  
Largo: 30 - 65mm



### Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Reglable 360°



Disparador secuencial



Protectores del cuerpo



Equilibrado reparto de pesos



Cargador resistente a los impactos



Diseño de nariz compacto



Cargador con mecanismo de ajuste por giro



Defensa contra polvo y residuos



Agujero para instalar colgador

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Peso	2.63 kg		70.00 - 120.00 PSI
Ancho	133 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.21
Largo	266 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	327 mm	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 92.90
Capacidad del cargador (Max.)	350		<b>LWA 1sd</b> 98.80
N Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b> 85.80
Diámetro (mm)	2.03 (Mín.) 2.5 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.75 / 1.375 m/s <sup>2</sup>
Largo (mm)	30 (Mín.) 65 (Max.)		
Cabeza (mm)	4.5 (Mín.) 4.5 (Max.)		
Ángulo de unión	15		