

N64099-1-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA FAC 64 MM MAX.

F

Diámetro: 2.3 - 2.5mm
Largo: 30 - 65mm



Características

Cuerpo en aluminio	Empuñadura ergonómica de goma	Escape Regulable 360°	Disparo a contacto
Protectores del cuerpo	Equilibrado reparto de pesos	Cargador resistente a los impactos	Diseño de nariz compacto
Cargador con mecanismo de ajuste por giro	Defensa contra polvo y residuos	Agujero para instalar colgador	

ESPECIFICACIÓN

Peso	2.63 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	133 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	70.00 - 120.00 PSI
Largo	266 mm		Ruido	1.21
Alto	327 mm		LPA 1sd	93.00
Capacidad del cargador (Max.)	300		LWA 1sd	99.10
F Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m	86.10
Diámetro (mm)	2.3 (Mín.)	2.5 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.54 / 1.27 m/s ²
Largo (mm)	30 (Mín.)	65 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.)	6.5 (Max.)		
Ángulo de unión	15			